



ND

## Motori elettrici CC - Neodimio DC electric motors - Neodymium



**MINI**TECNO brand of  
**TRANSTECNO®**



DC




Pag.  
Page

<b>Indice</b>	<b>Index</b>	
Caratteristiche tecniche	<i>Technical Features</i>	<b>BA2</b>
Grado di protezione IP	<i>IP enclosures protection indexes</i>	<b>BA3</b>
Classe di isolamento termico	<i>Insulation class</i>	<b>BA3</b>
Tipi di servizio IEC	<i>IEC duty cycle ratings</i>	<b>BA3</b>
 <b>ND120.120</b>	Caratteristiche	<b>BA4</b>
<b>ND120.240</b>	Dimensioni	<b>BA4</b>
	Prestazioni	<b>BA5</b>
 <b>ND180.120</b>	Caratteristiche	<b>BA6</b>
<b>ND180.240</b>	Dimensioni	<b>BA6</b>
	Prestazioni	<b>BA7</b>
Legenda / Glossario dei grafici	<i>Key / Diagram Glossary</i>	<b>BA8</b>
Formule utili	<i>Useful formulas</i>	<b>BA8</b>
Freni	<i>Brakes</i>	<b>BA9</b>
Encoder	<i>Encoder</i>	<b>BA9</b>

DC

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site [www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)*

**ND**

**Motori elettrici CC - Neodimio**  
**DC Electric motors - Neodymium**

## Caratteristiche tecniche

I magneti in Neodimio (NdFeB) fanno parte dei magneti a terre rare e sono attualmente i magneti più potenti in produzione.

Dotati di alta forza coercitiva (resistenza alla smagnetizzazione) ed alto valore di saturazione magnetica, sono in grado di immagazzinare moltissima energia magnetica. Pertanto, i motori CC dotati di magneti in Neodimio forniscono alti valori di coppia pur in dimensioni ridotte, grazie all'alta densità di flusso del campo magnetico.

Le caratteristiche principali dei motori elettrici CC a magneti permanenti in neodimio ND sono:

- Campo magnetico generato da magneti permanenti in Neodimio ( NdFeB )
- Costruzione tubolare senza ventilazione
- Disponibili in una grandezza diametro 65
- Alimentazione a bassa tensione 12 o 24 Vdc
- Potenza 160W e 250W S2
- Elevata coppia di spunto
- Maggiori coppie e potenze rispetto ai corrispettivi motori a magneti permanenti standard (a parità di dimensioni)
- Predisposizione encoder / freno

### Classe di isolamento termico

Gli avvolgimenti del rotore sono soggetti a surriscaldamento, come pure altre parti del motore. Il grado di isolamento indica la massima temperatura ammissibile oltre la quale l'isolante della matassa e l'isolante di tutte le parti soggette ad elevato riscaldamento perde le caratteristiche di buon isolante, con pericolo di danneggiamento del motore.

### Servizio


Rappresenta la relazione tra il tempo di lavoro ed il tempo di riposo del motore. Servizio continuo (S1) = funzionamento continuo del motore a pieno carico.

Servizio intermittente (S2, S3, etc...) = periodi alternati di lavoro e di riposo tali da raffreddare il motore. Dato un motore, la potenza espressa per servizio continuo è inferiore a quella per servizio intermittente.

### Fattore di forma

Indica quanta componente spuria alternata è presente nella alimentazione CC del motore. Più alto è il fattore ed inferiore è l'efficienza del motore. Alimentatori ad SCR = FF 1.40. Alimentazione pura da batteria = FF 1 Alimentazione da transistori (modulazione PWM) = FF 1.05.

Qualitativamente l' andamento della coppia (percentuale) rispetto al fattore di forma è indicato nel grafico seguente:



## Technical features

*Neodymium magnet (NdFeB) is a type of rare-earth magnet and is currently the strongest type of permanent magnets. Due to high coercivity resistance to being demagnetized and high saturation magnetization, they have potential for storing large amounts of magnetic energy. Therefore permanent Neodymium magnets DC motors can provide high torque in compact size due to the high density flux of magnet field.*

*The main features of ND neodymium permanent magnets DC electric motors range are:*

- *Magnetic field generated by Neodymium ( NdFeB ) permanent magnets*
- *Tubular construction without fan*
- *Available in one size diameter 65*
- *Low voltage power supply 12 or 24 Vdc*
- *Power ratings available 160W and 250W S2*
- *High starting torque*
- *Higher torque and higher power than standard permanent magnet D.C. motors.*
- *Suitable for encoder / brake assembly*

### Thermal insulation class

*The windings of the rotor can overheat just like other parts of the motor too. The degree of insulation indicates the maximum allowable temperature above which the insulation of the windings, as well as that of all the parts which heat up to a high temperature, loses its insulating properties and the motor therefore risks being damaged.*

### Duty cycle


*This represents the relationship between the time the motor operates and the time it remains stationary. Continuous operation (S1) = the motor operates non-stop under full load.*

*Intermittent operation (S2, S3, etc.) = alternating periods of work and rest so that the motor can cool down. The output power for continuous operation is lower than that for intermittent operation.*

### Form factor

*It indicates how much spurious alternating current is present in the D.C. motor power supply. The higher the factor, the lower the motor's efficiency. SCR power supplies = FF 1.40. Battery supply = FF 1 Transistor supply (PWM modulation) = FF 1.05.*

*The graph below indicates the torque trend (percentage) in relation to the form factor:*



## Grado di protezione IP

## IP enclosures protection indexes

Indica il grado di isolamento meccanico del corpo motore.

1<sup>a</sup> cifra: protezione alla penetrazione di corpi solidi.

2<sup>a</sup> cifra: protezione contro la penetrazione d'acqua.

Indicates the degree of mechanical insulation of the motor body.

1<sup>st</sup> figure: indicating level of protection against the penetration of solid bodies.

2<sup>nd</sup> figure: indicating degree to which the motor is waterproof.

<b>0</b>	Non protetto / No protection	<b>0</b>	Non protetto / No protection
<b>1</b>	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 50 mm. <i>Protected against solid matters (over Ø 50 mm)</i>	<b>1</b>	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. <i>Protected against drops of water falling vertically</i>
<b>2</b>	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 12 mm. <i>Protected against solid matters (over Ø 12 mm)</i>	<b>2</b>	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione max di 15° <i>Protected against drops of water falling up to 15°</i>
<b>3</b>	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 2.5 mm. <i>Protected against solid matters (over Ø 2.5 mm)</i>	<b>3</b>	Protetto contro la pioggia. <i>Rain proof fixture</i>
<b>4</b>	Protetto da corpi solidi superiori a Ø 1 mm. <i>Protected against solid matters (over Ø 1 mm)</i>	<b>4</b>	Protetto contro gli spruzzi. <i>Splash proof fixture</i>
<b>5</b>	Protetto contro la polvere <i>Dust proof</i>	<b>5</b>	Protetto contro getti d'acqua <i>Water jet proof</i>
<b>6</b>	Totalmente protetto contro la polvere <i>Fully dust proof</i>	<b>6</b>	Protetto dalle ondate <i>Wave proof</i>
<b>7</b>	N.A.	<b>7</b>	Protetto contro immersione <i>Watertight immersion fixture.</i>
<b>8</b>	N.A.	<b>8</b>	Protetto contro immersione/sommersione prolungata <i>Watertight immersion fixture for a long time.</i>

## Classe di isolamento termico


## Insulation class

Classe / Class	$\Delta t$ °C
	Temp. ambiente: 40°C Ambient temperature: 40°C
<b>A</b>	65°C
<b>B</b>	90°C
<b>F</b>	115°C
<b>H</b>	140°C

## Tipi di servizio IEC

## IEC duty cycle ratings

<b>S1</b>	<b>Servizio continuo.</b> Funzionamento a carico costante per una durata sufficiente al raggiungimento dell'equilibrio termico.	<b>Continuous duty.</b> The motor works at a constant load for enough time to reach temperature equilibrium
<b>S2</b>	<b>Servizio di durata limitata.</b> Funzionamento a carico costante per una durata inferiore a quella necessaria al raggiungimento dell'equilibrio termico, seguito da un periodo di riposo tale da riportare il motore alla temperatura ambiente.	<b>Short time duty.</b> The motor works at a constant load, but not long enough to reach temperature equilibrium, and the rest periods are long enough for the motor to reach ambient temperature.
<b>S3</b>	<b>Servizio periodico intermittente.</b> Sequenze di cicli identici di marcia e di riposo a carico costante, senza raggiungimento dell'equilibrio termico. La corrente di spunto ha effetti trascurabili sul surriscaldamento del motore.	<b>Intermittent periodic duty.</b> Sequential, identical run and rest cycles with constant load. Temperature equilibrium is never reached. Starting current has little effect on temperature rise.
<b>S4</b>	<b>Servizio periodico intermittente con avviamento.</b> Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia e riposo a carico costante, senza raggiungimento dell'equilibrio termico. La corrente di spunto ha effetti sul riscaldamento del motore.	<b>Intermittent periodic duty with starting.</b> Sequential identical start, run and rest cycles with constant load. Temperature equilibrium is not reached, but starting current affects temperature rise.
<b>S5</b>	<b>Servizio periodico intermittente con frenatura elettrica.</b> Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia a carico costante, frenatura elettrica e riposo, senza raggiungimento dell'equilibrio termico.	<b>Intermittent periodic duty with electric braking.</b> Sequential, identical cycles of starting, running at constant load, electric braking and rest. Temperature equilibrium is not reached.
<b>S6</b>	<b>Servizio periodico ininterrotto con carico intermittente.</b> Sequenza di cicli di lavoro identici con carico costante e senza carico. Non ci sono periodi di riposo.	<b>Continuous operation with intermittent load.</b> Sequential, identical cycles of running with constant load and running with no load. No rest periods.
<b>S7</b>	<b>Servizio periodico ininterrotto con frenatura elettrica.</b> Sequenza di cicli di funzionamento identici di avviamento, marcia a carico costante e frenatura elettrica, senza periodi di riposo.	<b>Continuous operation with electric braking.</b> Sequential, identical cycles of starting, running at constant load and electric braking. No rest periods.
<b>S8</b>	<b>Servizio periodico ininterrotto con variazioni di carico e di velocità.</b> Sequenza di cicli identici di avviamento, marcia a carico costante e velocità definita, seguiti da marcia a carico costante differente e velocità differente dalla precedente. Non ci sono periodi di riposo.	<b>Continuous operation with periodic changes in load and speed.</b> Sequential, identical, duty cycles of start, run at constant load and given speed, then run at other constant loads and speeds. No rest periods.



ND

**Motori elettrici CC - Neodimio**  
**DC Electric motors - Neodymium**

**MINI**

## ND120.120 - ND120.240

### Caratteristiche


### Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione	Construction	Tubular, without fan
Grandezza	Ø 65 mm	Size	Ø 65 mm
Potenza	160 W S2 (120 W S1)	Power	160 W S2 (120 W S1)
Magneti	4 magneti in terre rare	Magnets	4 rare earth magnets
Supporti	Cuscinetti a sfera	Bearings	Ball bearings
Fori di montaggio	8	Mounting holes	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc	Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Spazzole	N° 4 di composito grafite-rame	Brushes	4 brushes made of graphite/copper composite
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm	Electric cable	Length: 1000 mm
Bisporgenza	Standard	Rear Shaft	Standard

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n <sub>1</sub> [min <sup>-1</sup> ]	IP	Kg
ND120.120	S1	120	12	13.9	F	1	0.38	3000	20	1.6
	S2 20'	160		19			0.51			
ND120.240	S1	120	24	6.9			0.38			
	S2 20'	160		9.0			0.51			

### Dimensioni

### Dimensions







Freno / Brake

BA9

Encoder

BA9

**ND120.120 - ND120.240****Prestazioni****Performances****ND120.120****ND120.240**



ND

**Motori elettrici CC - Neodimio**  
**DC Electric motors - Neodymium**

**MINI**

## ND180.120 - ND180.240

### Caratteristiche


### Features

Costruzione	Tubolare, senza ventilazione	Construction	Tubular, without fan
Grandezza	Ø 65 mm	Size	Ø 65 mm
Potenza	250 W S2 (180 W S1)	Power	250 W S2 (180 W S1)
Magneti	4 magneti in terre rare	Magnets	4 rare earth magnets
Supporti	Cuscinetti a sfera	Bearings	Ball bearings
Fori di montaggio	8	Mounting holes	8
Alimentazione	Bassa tensione, 12 o 24 Vcc	Power supply	Low voltage, 12 or 24 Vdc
Spazzole	N° 4 di composito grafite-rame	Brushes	4 brushes made of graphite/copper composite
Cavo di alimentazione	Lunghezza: 1000 mm	Electric cable	Length: 1000 mm
Bisporgenza	Standard	Rear Shaft	Standard

Tipo Type	S	Pn [W]	V [V]	I [A]	IC	FF	Mn [Nm]	n <sub>1</sub> [min <sup>-1</sup> ]	IP	Kg
ND180.120	S1	180	12	20	F	1	0.57	3000	20	1.95
	S2 20'	250		30			0.80			
ND180.240	S1	180	24	10			0.57			
	S2 20'	250		14			0.80			

### Dimensioni

### Dimensions




Freno / Brake

BA9

Encoder

BA9




## ND180.120 - ND180.240


Prestazioni


Performances

## ND180.120



## ND180.240





ND

**Motori elettrici CC - Neodimio**  
**DC Electric motors - Neodymium**


**MINI**

## Legenda / Glossario dei grafici

## Key / Diagram Glossary

Dato un motore in CC, la velocità di rotazione è funzione lineare della coppia; così pure la corrente assorbita è una funzione lineare della coppia. Velocità e corrente variano in maniera sensibile al variare del carico.

With a DC motor, the rotational speed is a linear function of the torque. In the same way, the absorbed current is also a linear function of the torque. Speed and current change a lot against applied torque.




La potenza utile (potenza all'albero) si ricava dalla formula:

$$P_n [W] = M_n \cdot S = \frac{2\pi}{60} \cdot n_1 \cdot M_n$$

The output power is calculated using the formula:

$$P_n [W] = M_n \cdot S = \frac{2\pi}{60} \cdot n_1 \cdot M_n$$



Poiché la tensione di alimentazione è costante mentre la corrente è linearmente crescente al crescere della coppia, l'andamento della potenza assorbita è una retta crescente. Dal rapporto tra la potenza meccanica e la potenza assorbita si ottiene il grafico dell'efficienza.

Since the supply voltage is constant, whereas the current increases in a linear manner as the torque increases, the absorbed power trend is a straight line going up. Efficiency is shown from the ratio between the output power and the absorbed power.

## Formule utili

$$\eta = \frac{P_n}{P_a}$$

$$P_a = V \cdot I$$

$$P_n = V \cdot I \cdot \eta$$

$$P_n = M_n \cdot S_v$$

$$S_v = \frac{n_1}{9.55}$$

$[HP] \cdot 746 = [W]$ .  
 Esempio 2 HP = circa 1500 W.

$$\eta = \frac{P_n}{P_a}$$

$$P_a = V \cdot I$$

$$P_n = V \cdot I \cdot \eta$$


$$P_n = M_n \cdot S_v$$




$$S_v = \frac{n_1}{9.55}$$

$[HP] \cdot 746 = [W]$ .  
 Example 2 HP = approx. 1500 W.


## Useful formulas

S	—	Servizio	Duty
Pn	[W]	Potenza in uscita	Rated power
Pa	[W]	Potenza assorbita	Absorbed power
Mn	[Nm]	Coppia nominale	Rated torque
V	[V]	Tensione	Voltage
I	[A]	Corrente assorbita	Absorbed current
n <sub>1</sub>	[min <sup>-1</sup> ]	Numero giri motore	Motor speed
Sv	[rad/s]	Velocità angolare	Angular speed
IC	—	Classe d'isolamento termico	Thermal insulation class
FF	—	Fattore di forma	Form factor
IP	—	Classe di protezione	Protection class
η	—	Rendimento	Efficiency
Kg	—	Peso	Weight


**Freno**
**Brake**
**ND...BR** Freno / Brake

**ND...BRL** Freno con leva di sblocco/ Brake with hand release


	Pn [W]	V [V]	Mn [Nm]	n <sub>1</sub> [min <sup>-1</sup> ]
Caratteristiche del freno / Break features	14	12	2	3000
		24		

**Encoder**
**Encoder**
**ND...ME22**


Nota: Fornito con cavo lungo 300 mm

Note: Supply with cable 300 mm long

Risoluzione Encoder (CPR) / Encoder Resolution (CPR)	Numero di canali / Number of channels	Tensione d'alimentazione / Power supply
001		
100	2	5 VdC - TTL
300		

Per risoluzioni encoder non standard, si prega di contattare il nostro Servizio Tecnico.

For non-standard encoder resolution, please contact our Technical Department.



**MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.**  
 Av. Mundial # 176, Parque Industrial  
 JM Apodaca, Nuevo León,  
 C.P. 66600  
 MÉXICO  
 T +52 8113340920  
[info@transtecno.com.mx](mailto:info@transtecno.com.mx)  
[www.transtecno.com.mx](http://www.transtecno.com.mx)



**TRANSTECNO SRL**  
 Via Caduti di Sabbiuno, 11/D-E  
 40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
 ITALY  
 T+39 051 64 25 811  
 F+39 051 73 49 43  
[sales@transtecno.com](mailto:sales@transtecno.com)  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)



**HANGZHOU TRANSTECNO POWER  
 TRANSMISSIONS CO LTD**  
 No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone  
 Pingyao Town Yuhang District  
 Hangzhou City, Zhejiang Province  
 311115 – CHINA  
 T +86 571 86 92 02 60  
 F +86 571 86 92 18 10  
[info-china@transtecno.com](mailto:info-china@transtecno.com)  
[www.transtecno.cn](http://www.transtecno.cn)



**TRANSTECNO U.S.A. LLC**  
 5440 S.W. 156th Place Miami,  
 FL 33185 - USA  
 Tel: +1 (305) 220-4423  
 Fax: +1 (305) 220-5945  
[usaoffice@transtecno.com](mailto:usaoffice@transtecno.com)



**TRANSTECNO B.V.**  
 Ind. terrein Wieken/Vinkenhoef  
 De Stuwdam,43  
 3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS  
 Tel: +31(0) 33 45 19 505  
 Fax: +31(0) 33 45 19 506  
[info@transtecno.nl](mailto:info@transtecno.nl)  
[www.transtecno.nl](http://www.transtecno.nl)



**SALES OFFICE INDIA**  
 A/10, Anagha, S.N. Road, Mulund (W) Mumbai  
 400080 - INDIA  
 Tel: +91 9820614698  
 Fax-Italy: +39 051 73 49 43  
[indiaoffice@transtecno.com](mailto:indiaoffice@transtecno.com)



**SALES OFFICE BRAZIL**  
 Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060  
 Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL  
 Tel: +55 51 3251 5447  
 Fax: +55 51 3251 5447  
 Mobile: +55 51 811 45 962  
[braziloffice@transtecno.com](mailto:braziloffice@transtecno.com)  
[www.transtecno.com.br](http://www.transtecno.com.br)



**TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.**  
 De Stuwdam 43  
 3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS  
 Tel: +31 (0) 33 20 4 7 006  
[info@transtecnaandrijftechniek.nl](mailto:info@transtecnaandrijftechniek.nl)  
[www.transtecnaandrijftechniek.nl](http://www.transtecnaandrijftechniek.nl)



**SALES OFFICE SOUTH KOREA**  
 D-304 Songdo BRC Smart Valley 30, Songdomirae-ro,  
 Yeonsu-gu, Incheon, 406-840 - KOREA  
 Tel: +82 70 8288 2107  
 Fax: +82 32 815 2107  
 Mobile: +82 10 5094 2107  
[koreaoffice@transtecno.com](mailto:koreaoffice@transtecno.com)



**TRANSTECNO IBÉRICA**  
**THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**  
 C/Enginy, 2 Nave 6 - 08850 Gavà (Barcelona) - SPAIN  
 Tel: +34 931 598 950  
[info@transtecno.es](mailto:info@transtecno.es)  
[www.transtecno.es](http://www.transtecno.es)



**SALES OFFICE OCEANIA**  
 44 Northview drive, Sunshine west 3020  
 Victoria - AUSTRALIA  
 Ph +61 03 9312 4722  
 Fax +61 03 9312 4714  
 Mobile: +61 0438060997  
[oceaniaoffice@transtecno.com](mailto:oceaniaoffice@transtecno.com)  
[www.transtecno.com.au](http://www.transtecno.com.au)

**MINI TECNO** brand of  
**TRANSTECNO**  
[www.transtecno.com](http://www.transtecno.com)